

PK70.010A1

KIT caméra STD 7" - Vue Simple

NBS Cam

Évitez les angles morts!



Caractéristiques

- ✦ Écran digital couleur 7"
- ✦ Moniteur vue simple, 1 canal
- ✦ Microphone et haut-parleur intégré
- ✦ Champ de vision de 120°
- ✦ Boîtier de la caméra chauffant sous 10°C
- ✦ Ajustement automatique luminosité jour / nuit
- ✦ Garantie 1 an
- ✦ Câble: 5m, 10m, 15m, 20m (non inclus)

Spécifications

Caméra

CC100

Image :	Couleur CCD
Boîtier:	Chauffant (sous 10°C)
Champ de vision:	120°
Indice de protection	IP69K
Température de fonctionnement:	-30 à +70°C
Température d'entreposage:	-40 à +70°C
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	600 TV line
Pixels effectifs:	976x494 pixels
Vision nocturne:	12-15m (IR-CUT)
Vue:	Normale / Miroir
Audio:	Microphone intégré
Matériel:	Aluminium anodisé
Système de télévision:	PAL / NTSC
Connexion:	RCA / 4 pins
Anti-vibration	10g
Certification:	CE, EMARK, FCC
Poids (lbs / kg):	1.23 / 0.56
Dimension (cm):	11.6x8.5x7.9

Moniteur

MC727

Dimension:	7"
Type:	Couleur LCD
Vue:	Simple
Nombre de canal:	1
Température de fonctionnement:	-20 à +70°C (RH90%)
Température d'entreposage:	-30°C à + 80°C (RH90%)
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	800x3 (RGB) x 480
Taille des pixels (DOT pitch):	0.0642 (L) x 0.1790 (H)
Luminosité:	400 cdm2
Contraste:	500: 1
Audio:	Haut-parleur intégré (1.5W)
Consommation:	environ 6W
Angle de visualisation:	U: 50° D: 70° R/L: 70° / 70°
Anti vibration:	3g (Support adhésif) / 7g (Support en U)
Poids (lbs / kg):	3.75 / 1.7
Dimension extérieure (mm):	
Sans monture encastrée :	182 (L) x 122 (H) x 26 (P)
Avec monture encastrée	198 (L) x 138 (H) x 31 (P)

* Moniteur 9" disponible - MC738