

PK70.120A1

KIT caméra STD 9" - 4C, Vue simple / partagée

NBS Cam

Évitez les angles morts!

Caractéristiques

- ❖ Écran digital couleur 9"
- ❖ Moniteur vue simple / partagée, 4 canaux
- ❖ Affichage Simple, double, partagée
- ❖ 4 entrées de caméra, 1 entrée vidéo
- ❖ Microphone et haut-parleur intégré
- ❖ Boîtier de la caméra chauffant sous 10°C
- ❖ Ajustement automatique luminosité jour / nuit
- ❖ Garantie 1 an
- ❖ Câble: 5m, 10m, 15m, 20m (non inclus)



Spécifications

Caméra

CC100

Image :	Couleur CCD
Boîtier:	Chauffant (sous 10°C)
Champ de vision:	120°
Indice de protection	IP69K
Température de fonctionnement:	-30 à +70°C
Température d'entreposage:	-40 à +70°C
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	600 TV line
Pixels effectifs:	976x494 pixels
Vision nocturne:	12-15m (IR-CUT)
Vue:	Normale / Miroir
Audio:	Microphone intégré
Matériel:	Aluminium Ionisé
Système de télévision:	PAL / NTSC
Connexion:	RCA / 4 pins
Anti-vibration	10g
Certification:	CE, EMARK, FCC
Poids (lbs / kg):	1.23 / 0.56
Dimension (cm):	11.6x8.5x7.9

Moniteur*

MC738

Dimension	9"
Type:	Couleur LCD
Vue:	Simple / partagée (4 canaux)
Température de fonctionnement:	-20 à +70°C
Température d'entreposage:	-30°C à + 80°C (RH90%)
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	800x3 (RGB) x 480
Taille des pixels (DOT pitch):	0,0825 (L) x 0,2327 (H)
Luminosité:	350 cdm2
Contraste:	500: 1
Audio:	Haut-parleur intégré (1.5W)
Entrée vidéo:	4x caméras, 1x DVD, 1 AUX
Entrée Audio:	4x caméras, 1x DVD
Consommation:	Max 25W
Angle de visualisation:	U: 50° D: 60° R/L: 70°
Anti vibration:	3g (Support adhésif) / 7g (Support en U)
Poids:	3.86 /1.75
Dimension extérieure (mm):	235 (L) x 160 (H) x 40 (P)

* Moniteur 7" disponible - MC727