PK71.120A1

KIT caméra Sans fil 9" - Vue simple / partagée

NBS Cam

Évitez les angles morts!

Caractéristiques

- Écran sans fil LCD couleur 9"
- Moniteur vue simple / partagée, 4 canaux
- Fonction d'enregistrement
- Boîtier de caméra résistant à l'eau.
- Ajustement automatique luminosité jour / nuit
- Garantie 1 an
- Distance de transmission: 80m (option: 120m)

Spécifications

Caméra	CW325
Image :	Couleur CCD
Champ de vision:	120°
Indice de protection	IP69K
Température de fonctionnement:	-20°C à +70°C
Température d'entreposage:	-30°C à +80°C
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	500 TV line
Pixels effectifs:	976x494 pixels
Vision nocturne:	10M (IR-CUT)
Vue:	Normale / Miroir
Audio:	Microphone intégré
Matériel:	Aluminium Ionisé
Système de télévision:	PAL / NTSC
Distance de transmission:	80m (antenne 5")
(sans obstacle)	120m (antenne 8" - Option)
Consommation de courant:	Max. 250mA@12V / 140mA@24V
Fréquence de fonctionnement:	2400 - 2483.5 MHz
Sensibilité du récepteur:	-89 dBm
Fréquence d'émission:	17 dBm
Format décompression:	MPEG4

Moniteur	MWS838
Dimension:	9"
Type:	Couleur LCD
Vue:	Simple / Partagée
Nombre de canaux:	4
Température de fonctionnement:	-20 à +70°C
Température d'entreposage:	-30°C à + 80°C (RH90%)
Alimentation:	12-24VDC
Résolution:	800x3 (RGB) x 480
Taille des pixels (DOT pitch):	0.0642 (L) x 0.1790 (H)
Luminosité:	400 cdm2
Contraste:	500: 1
Audio:	Haut-parleur intégré (1.5W/8Ω)
Modulation:	2.4Gz
Fréquence de fonctionnement:	2400 - 2483.5 MHz
Fréquence d'émission:	17 dBm
Consommation:	environ 6W
Angle de visualisation:	U: 50° D: 70° R/L: 70°
Distance de transmission:	120M (sans obstacle)
Sensibilité du récepteur:	-89 dBm
Format décompression:	MPEG4

** Moniteur 7" disponible - MWS827*