PK73.020E1

KIT caméra HD 7" / Vue simple (base)

NBS Cam

Évitez les angles morts!

Caractéristiques

- Écran tactile couleur 7" (1080P)
- Moniteur vue simple, 1 canal
- Microphone et haut-parleur intégré
- Champ de vision de 120°
- Boîtier de la caméra chauffant sous 10°C
- Ajustement automatique luminosité jour / nuit
- Garantie 1 an
- Câble: 5m, 10m, 15m, 20m (non inclus)

Spécifications

Caméra	CH100
Image :	1/2.8" SONY CMOS
Boîtier:	Chauffant (sous 10°C)
Champ de vision:	120°
Indice de protection	IP69K
Température de fonctionnement:	-30 à +70°C
Température d'entreposage:	-40 à +70°C
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	1080P
Pixels effectifs:	1920 (H) x 1080 (V)
Vision nocturne:	12-15m (IR-CUT)
Vue:	Normale / Miroir
Audio:	Microphone intégré
Matériel:	Aluminium Ionisé
Système de télévision:	PAL / NTSC
Connexion:	RCA / 4 pins
Anti-vibration	10g
Certification:	EMARK, FCC
Poids (lbs / kg):	1.23 / 0.56
Dimension (cm):	11.6x8.5x7.9

Moniteur	MH727
Dimension:	7"
Type:	Écran tactile - Couleur LCD
Vue:	Simple
Nombre de canal:	1
Température de fonctionnement:	-20°C à +70°C (RH90%)
Température d'entreposage:	-30°C à + 80°C (RH90%)
Alimentation:	12-24 VDC
Résolution:	1024x3 (RGB) x 600
Taille des pixels (DOT pitch):	0.1506 (L) x 0.1432 (H)
Luminosité:	700 cd/m2
Contraste:	800: 1
Audio:	Haut-parleur intégré (1W)
Consommation:	environ 10W
Angle de visualisation:	U: 85° D: 85° R/L: 85°/ 85°
Anti vibration:	3g (Support adhésif) / 7g (Support en U)
Poids (lbs / kg):	3.53 /1.6
Dimension extérieure (mm):	182 (L) x 122 (H) x 28.7 (P)

** Moniteur 10.1" disponible - MH995*